

Tips voor de installatie van uw Sanibroyeur® Silence

De Sanibroyeur® werd in het verleden soms ten onrechte geassocieerd met "lawaaï". Sinds 2005 zijn er belangrijke verbeteringen aangebracht om het geluidsniveau van onze vermalers sterk te verminderen (nieuw motorontwerp, gebruik van "silent blocks" en geluidsisolerende platen).

Het is echter wel belangrijk om tijdens de installatie onderstaande aanwijzingen in acht te nemen:

- plaats de bak zo dat deze nergens in aanraking komt met de wanden van het vertrek;
- vergeet niet om de trillingsdempers onder de bak en op de daarvoor bestemde plaatsen te plakken, teneinde de trillingen zo veel mogelijk te verminderen;
- schroef de bevestigingsplaatjes vast op de vloer om te voorkomen dat het apparaat gaat bewegen;
- plaats de bak op een geheel platte ondergrond om de werking van de trillingsdempers niet te verstoren;
- sluit de afvoerleidingen op de juiste wijze aan en zorg ervoor dat de afstand tussen de bevestigingspunten niet meer dan een meter bedraagt.

• Onderhoud



- Sanibroyeur® speciaal ontkalker is ontwikkeld door SFA voor het onderhouden, reinigen en ontkalken van uw Sanibroyeur®-toestel. De geconcentreerde formule tast de motor- en kunststofonderdelen van het toestel niet aan en zorgt voor een gedegen onderhoud. Door 3 tot 4 keer per jaar het toestel te ontkalken, afhankelijk van uw waterhardheid, heeft u jarenlang extra genot van uw Sanibroyeur® vuilwaterpomp of fecaliënvermaler.
- *Ons advies: u schakelt de stroomtoevoer van de Sanibroyeur® uit, giet 2,5 ltr Speciaal Ontkalker in het toilet of vuilwaterpomp en laat dit enkele uren inwerken. Sluit het toestel opnieuw aan en verricht 2 spoelingen waarna het toestel weer gereed is voor gebruik.*